

GROV OPPVASKMASKIN TOP LINE

KURV 66X81,5 CM / H 65



~~kr 150.480 - kr 154.320~~ kr 112.860 - kr 115.740

Grytevaskemaskin

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: AU65.65EPRS

Grovoppvaskmaskin , ARISTARCO PREMIUM

Utvendig og Innvendig i rustfri utførelse 18/10 AISI 304.

Skyllearmer, vaskearmer i rustfri utførelse

Hel presset tank med avrundede hjørner uten sveis og skjøter



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@env-5925173.nl.realcloud.in

PREVEDA

PRS system overvåker alle detaljer i skyllesyklusen

Kombinasjon av Break Tank (luftgap), atmosfæriske boiler og skyllepumpe

Fungerer perfekt til og med kun 1 bar vanntrykk

Innebygget trykkpumpe for garantert konstant temperatur på minst 82°C gjennom hele skyllesyklusen uavhengig av vanntrykk

Dobbelt isolert kabinett

Digital styring, multifunksjonspanel

Digital temperaturvisning

Auto-clean – Selvrensende vaske tank

Vasketemperatur: 60 °C / Elektronisk justering 50~60 °C

Skylletemperatur: 90 °C / Elektronisk justering 60~90 °C

4 programtider 2' – 3' – 6' – 9' min.

Kan kobles til både kaldt og varmt vann / 10 °C ~ 50 °C

Leveres med innebygd:

Tørremiddel / skyllemiddel doseringspumpe

Oppvaskmiddel doseringspumpe

Innløp og avløpsslange

Rustfritt stål kurv 660x815 mm.

Leveres med eller uten tømpepumpe

Vasketank: 65 liter / 6,0 kW

Skylletank: 11 liter / 6,0 kW

Vannforbruk per syklus: 3,5 liter

Vaskepumpe: 2300W

Kurv mål: 660x815 mm.

Maks høyde for oppvask: 650 mm.

Mål: 835x1023x1883/2111 mm.

Effekt: 8,3 kW / 230V-3F / 400V

Vekt: 169 kg / 225 kg.



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@env-5925173.nl.realcloud.in